



LightED

series

FICHA TÉCNICA

Sensor de Movimiento de Superficie 2 por Infrarrojos

21 / 01 / 2021



Sensor de Movimiento de Superficie 2 por Infrarrojos

Sensor de presencia por infrarrojos, de superficie.

Con IP20

Diseño de lente plana



Descripción del Producto

Sensor de presencia que funciona por infrarrojos. Para instalar en el techo, instalación en superficie. Con IP20. Funciona a 220-240V. Carga máxima de 400W (incandescente) o 200W (LED o fluorescente)

Principales Características

- Amplio rango de detección 360°
- Para instalación en superficie.
- IP20
- Bajo consumo: 0.5W aprox.

Aplicaciones

- Indicado para uso profesional

Estándares Europeos

Estas lámparas LED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EU**
- **EMC Directive 2014/30/EU**
- **RoHS Directive 2011/65/EU**

Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **2 años** desde la fecha de compra del mismo.



Datos Técnicos

CÓDIGO	66071
REFERENCIA	SEN INF SUP2 IP20
TENSIÓN ENTRADA	220-240VAC
FRECUENCIA	50/60Hz
LUZ DE AMBIENTE	<3-2000 LUX
TIEMPO DE RETARDO	Min. 10s ± 3s Max. 15min. ± 2min.
CARGA MÁXIMA	400W(incandescente) / 200W (LED o fluorescente)
ÁNGULO DE DETECCIÓN	360°
DISTANCIA DE DETECCIÓN	6 metros máx. (<24°C)
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C ~ +40°C
HUMEDAD	<93% RH
CONSUMO	Aprox. 0.5W
ALTURA DE INSTALACIÓN RECOMENDADA	2,2M ~ 4M
VELOCIDAD DE DETECCIÓN	0.6m/s ~ 1.5m/s
GRADO IP	IP20
DIMENSIONES	Ø80x41mm