



16÷19
WattPF
 $\lambda \geq 0,85$

IP 20



EMC



45 mm
 $t_a -10^{\circ} \div +40^{\circ}C$ 

Alimentatore per LED di potenza

- Alimentatore indipendente - IP20 - Classe II di isolamento
- Uscita in tensione costante, $\pm 1-5\%$
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario
- Alimentazione: $100 \div 250V/AC$ - Uscita stabilizzata

Driver for High Brightness LEDs

- Independent driver - IP20 - Insulation class II
- Output in steady voltage, $\pm 1-5\%$
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and against output short circuits
- Input voltage: $100 \div 250V/AC$ - Steady output.

Treiber für High Brightness LED

- Unabhängiger Treiber - IP20 - Isolationschutzklasse II
- Ausgang in Konstanzspannung, $\pm 1-5\%$
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch).
- Speisung: $100 \div 250V/AC$ - Stabilisierter Ausgang.

Alimentation pour LED de puissance

- Alimentation indépendante - IP20 - Classe II double isolation
- Sortie en tension constante, $\pm 1-5\%$
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire.
- Alimentation: $100 \div 250V/AC$ - Sortie stabilisée.

Convertidor para LED de potencia

- Convertidor independiente - IP20 - Clase II, doble aislamiento
- Salida en tension constante, $\pm 1-5\%$
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario.
- Alimentación: desde $100 \div 250V/AC$ - Salida estabilizada.

Part number	OUTPUT		OUTPUT		Dimensions A x B x C
	Max	I Max@230V	I Max@110V	Watt	
A40PDV12000B	12V	1400 mA	1100 mA	16W	138 x 40 x 28,5
A40PDV24000B	24V	830 mA	650 mA	19W	138 x 40 x 28,5

